

LAGERKERNPROGRAMM



Standard-Abmessungen: 2050 x 1020 mm & 3050 x 1250 mm

Die in dieser Übersicht markierten Werkstoffe sind in den unten aufgeführten Formaten und Stärken kurzfristig ab Lager verfügbar.

PROLEN 6000 REIN

PE 1000 -UHMW-

FORMAT	2050	3050	2050	3050	2050	3050	2050	2050	3050
	X 1020	X 1250	X 1020	X 1250	X 1020	X 1250	X 1020	X 1020	X 1250
STÄRKE	NATUR		GRÜN		SCHWARZ		EL.	BLAU	
6	X	X	X	X	X	X	X	-	-
8	X	X	X	X	X	X	X	-	-
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	X	X	X	X	X	X	X	-	-
15	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	X	X	X	X	X	X	X	-	-
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50	X	X	X	X	X	X	X	-	-
60	X	X	X	X	X	X	X	-	-
70	X	X	X	X	X	X	X	-	-
80	X	X	X	X	X	X	X	-	-

PROLEN 3000 RCM

PE 1000 -UHMW-

FORMAT	2050	3050	2050	3050
	X 1020	X 1250	X 1020	X 1250
STÄRKE	GRÜN		SCHWARZ	
6	X	X	X	X
8	X	X	X	X
10	X	X	X	X
12	X	X	X	X
15	X	X	X	X
20	X	X	X	X
25	X	X	X	X
30	X	X	X	X
35	X	X	X	X
40	X	X	X	X
50	X	X	X	X
60	X	X	X	X
70	X	X	X	X
80	X	X	X	X

PROLEN 500 REIN

PE 500 -HMW-

FORMAT	2050	3050	2050	3050	2050	3050	2050	3050
	X 1020	X 1250	X 1020	X 1250	X 1020	X 1250	X 1020	X 1250
STÄRKE	NATUR		GRÜN		SCHWARZ		BLAU	
6	X	X	X	-	X	-	-	-
8	X	X	X	-	X	-	-	-
10	X	X	X	X	X	X	X	X
12	X	X	X	X	X	X	-	-
15	X	X	X	X	X	X	X	X
20	X	X	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X	X	X
30	X	X	X	X	X	X	X	X
35	X	X	X	-	X	-	-	-
40	X	X	X	X	X	X	X	X
50	X	X	X	X	X	X	-	-
60	X	X	X	-	X	-	-	-
70	X	X	X	-	X	-	-	-
80	X	X	X	-	X	-	-	-